

FARBY POLIWINYLOWE

WZORNIK KOLORÓW



ANSER[®]
ZAKŁADY CHEMICZNE



ODPORN
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

ODPORN
NA UDERZENIA
I ZARYSOWANIA

ZAPEWNI
DOSKONAŁĄ
OCHRONĘ






Czerwony
Tlenkowy

Brązowy

Zielony
Ciemny

Czarny

Czarny
Rustikal



Grafit
Rustikal

Popielaty

Niebieski

Grafit

Wiśniowy

Kolory przedstawione w ulotce mają charakter poglądowy
W celu dokładnego ustalenia kolorów prosimy o kontakt z punktami sprzedaży.



Emalia poliwinylowa oparta jest na chemoodpornej żywicy poliwinylowej szczególnie rekomendowanej do zabezpieczania powierzchni ocynkowanych. Tworzy elastyczne, szybkoschnące, półmatowe powłoki o doskonałej przyczepności do podłoża, odporne za zewnętrzne warunki korozyjne.

Emalia poliwinylowa przeznaczona jest do bezpośredniego malowania konstrukcji i blach ocynkowanych (dachy, bramy, ogrodzenia) w celu ochrony przed korozją i w celu dekoracyjnym. Służy do zabezpieczenia powierzchni stalowych i z aluminium oraz elementów budowlanych z drewna, tynku, betonu. Do renowacji blach trapezowych i starych powłok malarskich.

FARBY POLIWINYLOWE:

Wydajność: ok. 10m²/l przy jednokrotnym malowaniu

Stopień połysku: półmat

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Ilość warstw: 2-3

Zastosowanie: produkt przeznaczony do bezpośredniego malowania konstrukcji i blach ocynkowanych (dachy, bramy, ogrodzenia) w celu ochrony przed korozją i w celu dekoracyjnym. Służy do zabezpieczenia powierzchni stalowych i z aluminium oraz elementów budowlanych z drewna, tynku, betonu. Do renowacji blach trapezowych i starych powłok malarskich.

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny (w razie potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do farb poliwinylowych firmy ANSER).

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L, 20L

Kolory: czerwony tlenkowy, popielaty, niebieski, zielony ciemny, czarny, wiśniowy, grafit.

RUSTIKAL do malowania dekoracyjnego:

Zastosowanie: bezpośrednio na powierzchnie stalowe, stalowe ocynkowanie i żeliwne. Zalecana do malowania bram, ogrodzeń i galanterii z kutej stali. Tworzy półmatową powłokę elastyczną, dobrze przyczepną do podłoża. Metaliczny połysk nadaje powierzchni strukturę wypiaskowanego metalu. Posiada wysoką odporność na czynniki atmosferyczne.

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L, 20L

Kolory: grafit, czarny.



Zakłady Chemiczne "ANSER - Tarnobrzeg" Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 63 07, fax. 15 641 63 22

e-mail: biuro@anser.tarnobrzeg.pl, www.anser.tarnobrzeg.pl